

INFORMACJA¹

O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ W ZAKŁADZIE WIPASZ S.A. – Wytwórnie Pasz MP1 i MP2 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Kościuszki 103 A i 103 E, 21-560 Międzyrzec Podlaski

1. Oznaczenie prowadzącego Zakład

Prowadzący Zakład

WIPASZ S.A.

Wadąg 9, 10-373 Olsztyn

Adres Zakładu

Wytwórnie Pasz w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Kościuszki 103 A i 103 E, 21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 371 59 93

Osoba udzielająca informacji

Wiesław Karwowski

Dyrektor Wytwórni Pasz MP1 i MP2

tel. 724 666 621

e-mail: wieslaw.karwowski@wipasz.pl

2. Potwierdzenie, że Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Wytwórnie Pasz w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ S.A. podlegają przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2025 poz. 647 ze zm.) oraz dokonały stosownego Zgłoszenia Zakładu, o którym mowa w art. 250 ust.1, Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.

Wytwórnie Pasz w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ S.A. przekazały również do KW PSP Program Zapobiegania Awariom oraz Raport o Bezpieczeństwie. W/w dokumenty przekazano również Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Potwierdzeniem dopełnienia powyższych obowiązków jest Decyzja administracyjna Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wydana po uwzględnieniu pozytywnej opinii Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zatwierdzająca Raport o bezpieczeństwie dla Wytwórni Pasz w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ S.A.

¹ Zgodnie z art. 261a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2025 poz. 647 ze zm.)

3. Opis działalności Zakładu

Wytwórnie Pasz MP1 i MP2 w Międzyrzecu Podlaskim prowadzą działalność w zakresie skupu zboża i wytwarzania pasz zwierzęcych. Wytwórnia Pasz MP1 w Międzyrzecu Podlaskim zajmuje się produkcją mieszanek paszowych pełnoporcjowych i uzupełniających dla drobiu i trzody chlewnej. Wytwórnia Pasz w Międzyrzecu Podlaskim MP2 zajmuje się produkcją mieszanek paszowych pełnoporcjowych i uzupełniających dla bydła i trzody chlewnej.

Na terenie Wytwórni Pasz znajduje się zespół podziemnych zbiorników magazynowych propanu przeznaczonych do zasilania jednej suszarni zbóż na terenie Wytwórni Pasz MP1.

Na terenie Wytwórni Pasz znajduje się również stacja regazyfikacji gazu LNG, która jest przeznaczona do zasilania drugiej suszarni zbóż i alternatywnie trzeciej suszarni zbóż na terenie Wytwórni Pasz MP1.

Na terenie Wytwórni Pasz są stosowane dodatki do pasz oraz premiksy stanowiące substancje stwarzające zagrożenia dla środowiska wodnego.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu Zakładu do zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

Na terenie Wytwórni Pasz Międzyrzec Podlaski WIPASZ S.A. występują substancje niebezpieczne – gaz płynny: propan i gaz ziemny skroplony (LNG) oraz substancje niebezpieczne dla środowiska wodnego (dodatki do pasz i premiksy) w ilości przekraczającej wartości progowe zaliczające Wytwórnię Pasz do zakładu o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określone *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju*².

I. Propan

Klasyfikacja substancji

- Gaz łatwopalny: Flam. Gas 1, H220 – skrajnie łatwopalny gaz
- Gaz pod ciśnieniem: Press. Gas, H280 – zawiera gazy pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem

Inne zagrożenia

- Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem
- W wysokich stężeniach działa słabo drażniąco, słabo narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza
- Bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem, może powodować odmrożenia.

Charakterystyka pożarowa

- Klasa temperaturowa: T2

² Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138)



Informacja dla społeczeństwa

- Grupa wybuchowości: IIA

Szczególne zagrożenia: Skrajnie łatwopalny gaz. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Jest cięższy od powietrza i gromadzi się przy powierzchni ziemi oraz w dowolnych partiach pomieszczeń. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować.

II. LNG

Klasyfikacja substancji

- Gaz łatwopalny: Flam. Gas 1, H220 – skrajnie łatwopalny gaz
- Gaz pod ciśnieniem: Ref. Liq. Gas, H281 – zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia

Inne zagrożenia

- Gaz ziemny tworzy z powietrzem mieszaniny palne i wybuchowe, jest lżejszy od powietrza, gromadzi się w górnych partiach pomieszczeń.
- Rozprężający się gwałtownie ciekły gaz powoduje znaczne obniżenie temperatury otoczenia i może spowodować termiczne uszkodzenie skóry i oczu.
- Gaz ziemny działa dusząco na ludzi poprzez wypieranie tlenu z powietrza.
- Gaz ziemny ulatniając się poprzez glebę powoduje wypieranie tlenu i niszczenie szaty roślinnej.
- LNG jest agresywnym gazem cieplarnianym.

Charakterystyka pożarowa

- Klasa temperaturowa: T1
- Grupa wybuchowości: IIA

Szczególne zagrożenia: Pary bezpośrednio po odparowaniu mają bardzo niską temperaturę i gęstość większą od powietrza, utrzymują się przy podłożu, wywołują powstanie mgły i gwałtowne ochłodzenie (zmrożenie) otoczenia. Gaz tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Jest lżejszy od powietrza, gromadzi się w górnej części pomieszczeń. Zapłon lub wybuch mogą spowodować iskry, wyładowania elektryczności statycznej. Zbiorniki i instalacje narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. W środowisku pożaru wydzielają się toksyczne gazy i dymy zawierające tlenek węgla.

III. Dodatki do pasz, premiksy

Klasyfikacja substancji

- Substancja niebezpieczna dla środowiska wodnego, kat. ostre 1 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
- Substancja niebezpieczna dla środowiska wodnego, kat. przewlekłe 1 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
- Substancja niebezpieczna dla środowiska wodnego, kat. przewlekłe 2 - działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki



Informacja dla społeczeństwa

Warunki bezpiecznego magazynowania

Produkt magazynować w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, odpowiadających obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Zapewnić łatwy dostęp do środków gaśniczych i sprzętu niezbędnego podczas usuwania wycieku substancji. Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, opakowania muszą być właściwie oznakowane i zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem. Chronić przed dziećmi. Unikać wilgoci.

Kontrola narażenia środowiska

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa o ochronie środowiska.

Toksyczność

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Nie należy dopuścić do przedostania się produktu do wód, ścieków czy gleby.

5. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej

Dla Wytwórni Pasz w Międzyrzeczu Podlaskim WIPASZ S.A. przeprowadzono identyfikację zagrożeń uwzględniającą zagrożenia wewnętrzne w instalacjach oraz zewnętrzne związane z sąsiedztwem innych instalacji mających wpływ na wystąpienie efektu domina jak również analizę danych historycznych nt. awarii z takimi samymi substancjami w podobnych procesach. Na tej podstawie wytypowano główne scenariusze awaryjne:

1. Rozszczelnienie rurociągu propanu w skutek uszkodzenia mechanicznego
2. Zerwanie połączenia elastycznego cysterny drogowej z propanem
3. Rozszczelnienie połączenia kołnierzewego przy króćcu zbiornika magazynowego propanu
4. Pęknięcie króćca zbiornika magazynowego propanu
5. Rozszczelnienie rurociągu LNG w skutek uszkodzenia mechanicznego
6. Rozszczelnienie połączenia kołnierzewego przy króćcu zbiornika magazynowego LNG
7. Uszkodzenie big-baga z dodatkiem do pasz wskutek uszkodzenia mechanicznego podczas transportu wózkiem w miejscu przyjęcia
8. Uszkodzenie big-baga z premiksem wskutek uszkodzenia mechanicznego podczas transportu wózkiem w magazynie



Informacja dla społeczeństwa

Funkcjonowanie Wytwórnie Pasz w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ S.A. jest oparte o aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, standardy bezpieczeństwa, najlepsze dostępne praktyki i zasady ciągłego udoskonalania.

Z przeprowadzonej analizy zagrożeń i oceny ryzyka procesowego wynika, że zastosowane w zakładzie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa umożliwiają skuteczne zapobieganie zdarzeniom awaryjnym (uwolnieniom substancji niebezpiecznych do otoczenia) a w przypadku ewentualnego uwolnienia, ograniczają możliwość rozwoju scenariuszy awaryjnych.

Wielkość ryzyka dla wszystkich reprezentatywnych scenariuszy awaryjnych nie przekracza poziomu dopuszczalnego – tolerowanego akceptowanego (TA). W żadnym ze scenariuszy nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń.

6. Opis zastosowanych środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii

Bezpieczeństwo funkcjonowania Wytwórni Pasz w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ S.A. oraz szybką interwencję w przypadku wystąpienia awarii zapewniają wymienione poniżej środki bezpieczeństwa.

- System kontroli napełnienia zbiorników magazynowych propanu i LNG stanowiący zabezpieczenie przed przepełnieniem,
- Wyposażenie zbiorników magazynowych propanu i LNG w zawory bezpieczeństwa / zawory upustowe, zabezpieczające zbiorniki przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,
- Zbiorniki magazynowe propanu podziemne chronione są warstwą ziemi o szerokości minimum 0,5 m; zabezpiecza to zbiorniki i gaz wewnątrz zbiorników przed nadmiernym nagrzewaniem i wzrostem temperatury,
- Zbiorniki magazynowe LNG są dwupłaszczowe, hermetyczne
- Zabezpieczenie rurociągów i zbiorników magazynowych propanu i LNG przed korozją,
- Aparaty i urządzenia, w tym rurociągi, podlegające zgodnie z przepisami o warunkach technicznych dozoru technicznego zostały zgłoszone i są zarejestrowane we właściwych jednostkach dozoru technicznego - w Urzędzie Dozoru Technicznego lub w Transportowym Dozorze Technicznym,
- Kontrola parametrów magazynowania surowców i wyrobów gotowych (paszowych),
- Uszczelniony teren – brak kontaktu z gruntem,
- Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem oraz wykonanie sprzętu elektrycznego i nieelektrycznego w strefach zagrożenia wybuchem zgodnie z wymaganiami ATEX,
- System detekcji propanu wykonany jako system telemetrii pomiarów w zbiornikach magazynowych,
- System detekcji metanu w stacji regazyfikacji LNG,
- Kamera termowizyjna Hikmicro M-31,



Informacja dla społeczeństwa

- przenośny detektor gazu JB-L90,
- Zabezpieczenie okien hotelu pracowniczego w ścianie budynku skierowanej na instalację LNG foliami odpornymi na fale detonacyjne w klasie P2-P4 w celu uniknięcia obrażeń od wypadających szyb w przypadku wybuchu LNG,
- Sygnalizator optyczno-akustyczny połączony z systemem wykrycia wycieku LNG, zainstalowany między I a II piętrem na ścianie budynku hotelu pracowniczego skierowanej na instalację LNG, połączony z systemem alarmowym,
- Zapewnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru i ochrony sąsiednich obiektów,
- Usytuowanie hydrantów przeciwpożarowych w odpowiednich odległościach od chronionych obiektów,
- System gaśniczy z dwoma działkami wodno-pianowymi umożliwiającymi skuteczne gaszenie pożaru propanu, chłodzenie konstrukcji oraz tworzenie kurtyn wodnych,
- Sprzęt gaśniczy odpowiednio dobrany i utrzymywany.

7. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii

W przypadku wystąpienia wycieku, pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia, jeśli ich skutki obejmują swym zasięgiem teren Wytwórni Pasz w Międzyrzeczu Podlaskim WIPASZ S.A. lub/i tereny znajdujące się poza terenem zakładu, ogłasza się alarm.

Ogłoszenie alarmu o awarii odbywa się przy użyciu:

- syreny alarmowej elektronicznej z megafonem o głośności 108 dB i zasięgu 600 m (zakład posiada 2 syreny alarmowe – po jednej w Wytwórni Pasz MP1 i w Wytwórni Pasz MP2),
- sygnalizatora optyczno-akustycznego połączonego z systemem wykrycia wycieku LNG, zainstalowanego na ścianie budynku hotelu pracowniczego,
- łączności telefonicznej,
- głosu – bezpośrednie przekazanie informacji o zagrożeniu.

Sposób alarmowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii:

- I stopień – zagrożenie lokalne, niewykraczające poza obiekt, na którym wystąpiło,
- II stopień – zagrożenie będące następstwem pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia mogące wykroczyć poza obszar instalacji.

Alarm pierwszego stopnia jest ogłaszany łącznością telefoniczną lub głosem (jeżeli potrzeba można wykorzystać megafon) i trwa jedną minutę. W przypadku wykrycia wycieku LNG do ogłoszenia alarmu pierwszego stopnia służy również sygnalizator optyczno-akustyczny.

Alarm drugiego stopnia jest ogłaszany syreną alarmową elektroniczną przez okres 3 minut. Jest to sygnał **modulowany**. Odwołanie alarmu ogłaszane jest syreną alarmową elektroniczną sygnałem **ciągłym** trwającym przez okres 3 minut. Komunikat o awarii lub jej



Informacja dla społeczeństwa

odwołaniu dodatkowo jest przekazywany przez megafon. Do alarmowania drugiego stopnia w przypadku wykrycia wycieku LNG służy również sygnalizator optyczno-akustyczny.

Charakterystyka alarmów została przedstawiona w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje alarmów

L.p.	Rodzaj alarmu	Charakterystyka
1	Alarm pierwszego stopnia	Alarm pierwszego stopnia ogłaszany jest w wypadku zagrożenia lokalnego dla ściśle określonego obiektu, łącznością telefoniczną lub głosem. Alarm pierwszego stopnia ogłasza każdy pracownik, który zauważył awarię. O fakcie tym natychmiast powiadamia kierującego działaniami ewakuacyjno-gaśniczymi (KDEG)*, informując o awarii bądź o ewentualnej potrzebie ogłoszenia alarmu drugiego stopnia.
2	Alarm drugiego stopnia	Alarm drugiego stopnia ogłaszany jest gdy na skutek zagrożenia, które obejmuje swym zasięgiem znaczną część nie tylko obiektu / instalacji, ale również obszar znajdujący się poza instalacją / Zakładem. Alarm drugiego stopnia ogłasza kierujący działaniami ewakuacyjno-gaśniczymi (KDEG)* przy użyciu syreny alarmowej elektrycznej. Komunikat o awarii przekazuje dodatkowo przez megafon, w który wyposażona jest syrena alarmowa. Do alarmowania drugiego stopnia w przypadku wykrycia wycieku LNG służy również sygnalizator optyczno-akustyczny.
3	Odwołanie alarmu	Odwołanie alarmów pierwszego i drugiego stopnia odbywa się sygnałem ciągłym. Odwołanie alarmu pierwszego stopnia trwa ok. 1 minuty z zastosowaniem środka, którym został ogłoszony. Odwołanie alarmu drugiego stopnia trwa 3 minuty z zastosowaniem syreny alarmowej elektrycznej. Komunikat o odwołaniu alarmu drugiego stopnia przekazuje dodatkowo przez megafon, w który wyposażona jest syrena alarmowa. Polecenie odwołania alarmu pierwszego lub drugiego stopnia wydaje kierujący działaniami ewakuacyjno-gaśniczymi (KDEG)*.

* funkcję kierującego działaniami ewakuacyjno-gaśniczymi (KDEG) obejmuje Dyrektor Wytwórni Pasz MP1 i MP2, a w przypadku jego nieobecności inna osoba, wyznaczona w zakładzie do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Wraz z ogłoszeniem alarmu II stopnia na terenie zakładu podawany jest meldunek do najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej (nr alarmowy tel. 112).

Wraz z ogłoszeniem alarmu II stopnia na terenie zakładu kierujący działaniami ewakuacyjno-gaśniczymi (KDEG)* przekaze komunikat dla społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów:

- RadioBiper
ul. Narutowicza 30/E(5), 21-500 Biała Podlaska
tel. 605 514 474
e-mail: radiobiper@poczta.fm



Informacja dla społeczeństwa

- Katolickie Radio Podlasie
ul. Bpa Świrskiego 56 08-110 Siedlce
tel. 500 105 907 / 25 644 72 73 wew. 220
e-mail: sekretariat@radiopodlasie.pl

Zachowanie się po wystąpieniu awarii – szczegółowe instrukcje dla społeczeństwa, pracowników sąsiednich przedsiębiorstw i innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, będą zależały od oceny zagrożenia. Ogólne wytyczne zamieszczono poniżej.

Po usłyszeniu sygnału o awarii na terenie Wytwórni Pasz zaleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca awarii zastosowanie się do niżej podanych wskazówek:

1. Nie zbliżaj się do miejsca zagrożenia
2. Nie zbliżaj się do okien zwróconych w kierunku Wytwórni Pasz
3. Włącz telewizor lub radio na kanał stacji lokalnej.
4. Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów, w tym przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
5. Poinformuj sąsiadów o zagrożeniu.
6. Postępuj zgodnie z poleceniami nadawanymi w komunikatach. Bezwzględnie wykonuj polecenia przekazywane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
7. Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu:
 - dokumentów tożsamości i innych ważnych dokumentów,
 - telefonu komórkowego wraz z ładowarką,
 - leków oraz recept w przypadku chorób przewlekłych wymagających stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne,
 - kluczyków do pojazdów samochodowych, sejfów itp.
8. Wychodząc z domu pamiętaj o wyłączeniu dopływu wszystkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda).
9. Wychodząc z domu pamiętaj o opuszczeniu rolet oraz jego zamknięciu.
10. W przypadku znajdowania się w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia - zamknij okna i wyłącz wentylację, a jeśli widoczność na to pozwala opuść rejon zadymienia możliwie najkrótszą drogą.
11. Udać się do miejsca ewakuacji, które został podany w treści komunikatu.

W przypadku intensywnego zadymienia

1. Nie zbliżaj się do miejsca zagrożenia
2. Nie zbliżaj się do okien zwróconych w kierunku Wytwórni Pasz




Informacja dla społeczeństwa

3. Schroń się w najbliższym budynku i nie opuszczaj go do czasu otrzymania komunikatu zezwalającego na opuszczenie budynku
4. W czasie przebywania w terenie otwartym:
 - Sprawdź kierunek wiatru i opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru;
 - Postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające;
 - Chroń drogi oddechowe, o ile to możliwe wykonaj filtr ochronny z dostępnych materiałów (w miarę możliwości przygotuj wilgotne tampony lub chusty na nos i usta, zwilżając je roztworem wodnym sody oczyszczonej bądź wodą);
5. Unikaj kontaktu z produktami rozkładu termicznego/dymem;
6. Nie utrudniaj dojazdu jednostkom ratowniczym do Wytwórni Pasz;
7. Nie wchodź w obszar wysokiego zadymienia;
8. Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itp.:
 - Włącz telewizor lub radio na kanał stacji lokalnej.
 - Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów, w tym przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
 - Poinformuj sąsiadów o zagrożeniu.
 - Zaopiekuj się osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz niepełnoletnimi.
 - Zaopiekuj się zwierzętami.
 - Postępuj zgodnie z poleceniami nadawanymi w komunikatach. Bezwzględnie wykonuj polecenia przekazywane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
 - Wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia.
 - Pozamykaj drzwi i okna oraz uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub taśmą klejącą, izolacyjną).
 - Przygotuj środki ochrony dróg oddechowych, możesz wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz użyć go jak zajdzie potrzeba.
 - Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.).
 - Zabezpiecz produkty żywnościowe i przygotuj zapas wody.
 - Po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce.
9. Zachowaj spokój i oddal się od miejsca zadymienia możliwie najkrótszą drogą.
10. Stosuj się do poleceń prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze i porządkowe.



Informacja dla społeczeństwa

11. Udziel informacji kierującemu działaniami ewakuacyjnymi o osobach wymagających pomocy przy ewakuacji.


DYREKTOR
WYTWÓRNI PASZ
Wiesław Karwowski

Niniejsza informacja jest zgodna ze stanem faktycznym i zostanie zaktualizowana w przypadku wprowadzenia zmian w działalności Zakładu.

Data aktualizacji informacji: 13.01.2026